

# CO-Alarm

- Zuverlässige Alarmierung bei CO-Gefahr
- grosses Display mit Spitzenwertanzeige
- geprüft und zertifiziert gem. EN 50291
- 10 Jahre versiegelte Stromversorgung



## Kohlenmonoxidmelder mit Langzeit-Sensor (10 Jahre)

Der Kidde CO-Melder X10-D bietet eine echte **Weltneuheit**: Erstmals ist ein Kohlenmonoxidmelder mit einer **Betriebsdauer von 10 Jahren** erhältlich. Modernste, **EN-zertifizierte Sensorik**, eine integrierte 10-Jahres-Stromversorgung und 10 Jahre Herstellergarantie bieten **höchste Sicherheit** bei Austritt von Kohlenmonoxid.

Die **Gefahr einer CO-Vergiftung** besteht in Haushalten, in denen **Geräte mit Holz, Kohle, Heizöl oder Gas** betrieben werden. Sind z.B. Heizanlagen defekt bzw. unzureichend gewartet oder ist ein Rauchabzug blockiert oder sind Räume nicht ausreichend belüftet, kann CO in die Raumluft gelangen. Dann wird es gefährlich – **lebensgefährlich!** Dabei ist es besonders tückisch, dass man das gefährliche Gas nicht sehen, riechen oder schmecken kann.


CO-Melder von Kidde **warnen mit einem lauten Alarmsignal** bei Austritt von Kohlenmonoxid. Die Alarmierung erfolgt in zeitlicher Abhängigkeit zur gemessenen CO-Konzentration in der Raumluft (gem. EN50291). Das bedeutet: **rechtzeitige Warnung vor CO-Konzentrationen, die schon in kurzer Zeit zu Bewusstlosigkeit und Tod führen.**

Zusätzliche Sicherheit bietet das Modell X10-D, das eine CO-Konzentration in der Raumluft ab 30 ppm in einem Digitaldisplay anzeigt. Ein Spitzenwertspeicher stellt sicher, dass ein CO-Austritt auch nach längerer Abwesenheit zuverlässig angezeigt wird.

## Technische Daten

Sensor:	Elektrochemische Zelle	Sensorleistung:	10 Jahre (garantiert)
Batterietyp:	versiegelte Lithium-Batterie	Batterieleistung:	mind. 10 Jahre (garantiert)
Alarmanzeige:	akustisch und optisch	Warnton:	≥ 85 dBA
Ereignisspeicher:	11 - 999 ppm	Luftfeuchtigkeit:	bis 95 %
Alarmstufen:	50, 100, 300 ppm	Temperaturbereich:	0° bis +40° C
Farbe:	weiss	Masse:	118 x 71 x 40 mm
Gewicht:	ca. 150g	Zertifizierung:	EN 50291:2010
Lieferumfang:	Kartonverpackung inkl. Befestigungsmaterial und Bedienungsanleitung		

## Potentielle Gefahrenquellen:



**Öfen/Gasheizung:**  
Belüftung unzureichend




**Cheminée:**  
Abzug blockiert




**Wohnwagen:**  
Gasheizung defekt

## Komfortable Ausstattung:




**Digitalanzeige mit Ereignisspeicher:**  
(Spitzenwertspeicher)

## Alarmbedingungen gem. EN 50291:



Zeitpunkt einer Alarmauslösung bei auftretender Kohlenmonoxid-Konzentration in der Luft über einen bestimmten Zeitraum

## Kompakte Bauform:



118 x 71 mm

EN 50291  
2010



**CO kann tödlich sein!**  
Schützen Sie sich  
wirksam und zuverlässig.

